



型号：CI 系列

同轴环流器

747-3400MHz

N,SMA

测试和测量应用

典型应用

- 搭建宽带双工电路
- 收发信机的传播衰落模拟
- 发射机和功放输出保护
- 改善发射系统的串扰

通用指标

频率范围：747-3400MHz（分段）

最大正向功率：100W（平均）

最大反向功率：35W（平均）

工作温度：-20~+75°C

接口：Nf，SMAf

尺寸：

特点

- 低插入损耗 — 典型值 0.2dB
- 高隔离度 — 典型值 23dB
- 低驻波比 — 典型值 1.15
- 大功率容量
- 低互调设计



订货

P/N	频率(MHz)	插入损耗(dB)	隔离度(dB)	VSWR
CI-747767-100-X	747-767	0.30	22	1.20
CI-790810-100-X	790-810	0.30	22	1.20
CI-800900-100-X	800-900	0.35	21	1.21
CI-810915-100-X	810-915	0.50	18	1.31
CI-820850-100-X	820-850	0.30	22	1.20
CI-824849-100-X	824-849	0.30	23	1.20
CI-824894-100-X	824-894	0.35	21	1.21
CI-840900-100-X	840-900	0.30	23	1.20
CI-851894-100-X	851-894	0.30	22	1.20
CI-851866-100-X	851-866	0.30	22	1.20
CI-860900-100-X	860-900	0.35	22	1.21
CI-860904-100-X	860-904	0.35	22	1.21
CI-860915-100-X	860-915	0.35	22	1.21



型号：CI 系列

747-3400MHz

同轴环流器

N,SMA

测试和测量应用

CI-865900-100-X	865-900	0.40	22	1.23
CI-850900-100-X	850-900	0.35	20	1.21
CI-880915-100-X	880-915	0.30	22	1.21
CI-880960-100-X	880-960	0.35	21	1.21
CI-869894-100-X	869-894	0.30	24	1.16
CI-900980-100-X	900-980	0.45	20	1.21
CI-910970-100-X	910-970	0.40	21	1.21
CI-920960-100-X	920-960	0.30	22	1.20
CI-925960-100-X	925-960	0.35	22	1.20
CI-935940-100-X	935-940	0.28	22	1.18
CI-947960-100-X	947-960	0.30	22	1.20
CI-9501250-100-X	950-1250	0.85	16	1.51
CI-10301090-100-X	1030-1090	0.35	20	1.21
CI-11801420-100-X	1180-1420	0.55	18	1.31
CI-12501350-100-X	1250-1350	0.50	18	1.31
CI-12001400-100-X	1200-1400	0.55	20	1.26
CI-16001660-100-X	1600-1660	0.35	22	1.20
CI-17002000-100-X	1700-2000	0.45	19	1.26
CI-17501770-100-X	1750-1770	0.35	24	1.20
CI-17851805-100-X	1785-1805	0.35	24	1.20
CI-18001900-100-X	1800-1900	0.45	20	1.23
CI-18051880-100-X	1805-1880	0.35	22	1.20
CI-18301880-100-X	1830-1880	0.35	22	1.21
CI-18501910-100-X	1850-1910	0.35	24	1.20
CI-19002300-100-X	1900-2300	0.55	19	1.25
CI-19301990-100-X	1930-1990	0.35	24	1.20
CI-20902100-100-X	2090-2100	0.35	22	1.20
CI-21002170-100-X	2100-2170	0.35	24	1.20
CI-21002700-100-X	2100-2700	0.85	17	1.41
CI-27003400-100-X	2700-3400	0.55	20	1.23

备注：

* 尾缀 X=N：Nf 接口，X=A：SMAf 接口。

** 尾缀加“L”者为低成本型号，采用国产接口。

型号举例：

CI-869894-100-N：环流器，869-894MHz，100W，Nf 接口